



MaTec Procurement Service

Service-Hotline

Fon +49 (0)33209 – 77044

Fax +49 (0)33209 – 77052

e-mail: m.ellguth@gummiwerk.de

Selbstklebende Gummi-Dichtungsbänder

Dieses Dichtungsband ist mit einem Extrudierdruck von 1960 Newton geformt worden. Anwendbar auf unterschiedlichen Untergründen, wie Dachzement, Glas, Stahlblech u.a. mit hoher Klebkraft. Hocheffektiver Wasser- und Erosionsschutz.

Umweltfreundlich, keine Schadstoffe – das Wasserschutzmittel des 21. Jahrhunderts.

SD selbstklebendes Dichtungsband

Stärke: 0,6 bis 2 mm
Breite: 30 bis 100 mm
Länge: 20 000 mm
Farbe: schwarz
Werkstoff: Butyl-Kautschuk

Eigenschaften

- verträgt ausgezeichnet hohe und niedrige Temperaturen
- gutes Alterungsvermögen
- ausgezeichneter Wasser- und Dampfschutz
- Schutz vor allen sonstigen Erosionsstoffen
- 20-fach besserer Penetrationsschutz gegenüber Naturkautschuk
- gute Oberflächenfestigkeit
- Viskosität ändert sich nicht

UD Universal Dichtungsband

Stärke: 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm
Breite: 1000 bis 1200 mm
Länge: 20 000 mm
Farbe: schwarz, weiß, rot, blau
Werkstoff: Butyl-Kautschuk

Anwendungsbereiche

- Einsatz als Stoßdämpfer für Autos
- Dichtungsmittel für ISO-Doppelfenster
- Erschütterungsschutz
- Erosions- und Wasserschutz in unterirdischen Kanälen
- Einsatz in Rohrleitungen in der Petrolchemischen Industrie



**MaTec
Gummiwerk GmbH**

MaTec Gummiwerk GmbH Max-Planck-Straße 26 14548 Schwielowsee OT Caputh Germany

Fon +49 (0)33209 – 7703 Fax +49 (0)33209 – 77052 e-mail: kontakt@gummiwerk.de www.gummiwerk.de